

ביצוע עבודות להסדרת תשתיות ושיפור מני השטח באנף המזרחי בבית העלמין				
סניף	תאור	יח	כמות	מחיר
01.030.1000	חפירה ו/או חציבה (מכל סוג שהוא) ע"י כליים קטנים, בממות של עד 80 מ"ק, לפי דרישה, לרבות משאית לסילוק עשפי החפירה. המחיר ליום עבודה לפי 8 ש"ע בשעות רגילות	מ"ק	60.00	
01.050.0090	מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע יסופק ממחבבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של עד 250 מ"ק	מ"ק	100.00	
01.050.0210	הידוק מבוקר של תשתית (קרקעית חפירה) ו/או פני קרקע טבעיים	מ"ר	120.00	
02.010.0040	תשתיות מפלדה רכה מסוג "סככה/רתיכה" עבור עמידות ברעידת אדמה של אלמנטי בטון (בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון)	טון	4.00	
02.011.0010	מצע בטון רזה ב-20 בעובי 5 ס"מ מתחת לסיודות בודדים	מ"ר	260.00	
02.041.0010	קורות יסוד ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקות עם הרצפה, על גבי מצע או על הקרקע. חרב הקורות 20 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)	מ"ק	15.00	
01.40.061.0081	יסוד עובר מבטון ב-30 לקיר תומך, עובי מ-20 ס"מ עד 40 ס"מ ורחב מעל 1 מ'. המחיר כולל זיון (לפי 60 ק"ג למ"ק)	מ"ק	20.00	
01.40.061.0104	קיר תומך כנבד ב-30, בעובי מעל 20 ס"מ ועד 40 ס"מ ובגובה עד 2 מ', לרבות תפרים ונקזים. המחיר כולל עיבוד ראש הקיר זיון (לפי 60 ק"ג למ"ק)	מ"ק	30.00	
02.050.0008	רצפת בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקים על מצע או על הקרקע בעובי 6 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)	מ"ר	70.00	
14.051.0010	חפיות קירות בלוחות אבן מורכבת מתושעת (מלאכותית) ממסרת בעובי 3.2 ס"מ בשיטת הקיבוע הרטוב, לרבות שכבה צמנטית בין גב האבן לקיר הקיים. עובי כולל של החפוי 7-8 ס"מ. העבודה כוללת 4 קידוחים בכל אבן, חיבור בנו נירוסטה 316 בקוטר 3.4 מ"מ לפחות אל רשת מגולונית בטבילה חמה מאחורי האבן (רשת הפלדה נמדדת בנפרד בסעיפים 0410-0400-14.056. מחיר יסוד לאבן 120 ש"ח/מ"ר	מ"ר	50.00	
02.44.01.900	אספקה והרכבה של מעקות כדוגמת הקיים	מ"א	80.00	
24.041.0030	פירוק ריצוף קיים מכל סוג לשימוש חוזר לרבות ניקוי הטיט	מ"ר	220.00	
01.51.010.0400	פירוק בטון בעובי עד 8 ס"מ	מ"ר	120.00	
01.51.010.0401	פירוק מיסעת אספלט בעל עובי	מ"ר	90.00	
01.51.010.0460	פירוק אבנים משתלבות, לרבות שכבת מצע חול 5 ס"מ	מ"ר	0.00	
01.51.010.0532	פירוק זחיר של שער פלדה לרכב מכל סוג שהוא והתקנתו מחדש, לרבות יסוד חדש (המדידה לפי מ"א לשער בודד)	מ'	1.00	
01.51.010.0538	פירוק מדגות אבן בלבד (פירוק הביסוס ימדד בנפרד)	מ'	50.00	
01.51.010.0560	פירוק מדגות בטון ו/או גרנוליט	מ'	55.00	
01.51.010.0602	פירוק קיר גדר עם ציפוי אבן בעובי כולל של עד 35 ס"מ ובגובה מעל 1.5 מ' ועד 2.0 מ', לרבות פירוק הביסוס	מ'	60.00	
01.51.01.111	פירוק מעקה קיים מכל סוג	מ"א	60.00	
40.054.0600	אבן גן במידות 100/20 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	מ'	30.00	
51.061.0020	חפירה ו/או חציבת תעלות עבור ביוב, ניקוז או צינורות מים, לעומק עד 1.20 מ'	מ"ק	0.00	
51.062.0080	צינור שרשרתי מחודר לניקוז תת קרקעי קוטר 110 מ"מ עטוף בד גיאוטכני ומילוי בארגנט שומשום/חצץ 40/40 ס"מ, לרבות עבודות עפר וכיסוי	מ'	30.00	
51.062.0100	צינור שרשרתי מחודר לניקוז תת קרקעי קוטר 160 מ"מ עטוף בד גיאוטכני ומילוי בארגנט שומשום/חצץ 40/40 ס"מ, לרבות עבודות עפר וכיסוי	מ'	60.00	
51.063.0052	מתקני כפיסה ויציאה לעעבירי מים (מבול סגור) מבטון מזוין. המחיר כולל זיון (לפי 90 ק"ג/מ"ק)	קומפלט	1.00	
51.064.0050	תא קליטה ראשי במידות 76/37 ס"מ (בעומק 1.25 מ' ללא אבן שפה, מס' רשתות 1 ומסגרת, לעומס 25 טון C250	יח'	4.00	
51.072.0010	ריצוף אבן (ריפ ראפ) בתעלות ובמעברים, לרבות פגות בטון וטיט. (תשתית מצע, משטחי בטון והגורות בטון ימדדו בנפרד)	מ"ר	45.00	
57.017.0150	צילום קווי מים וביוב - תשלום ליום עבודה 8 ש"ע	קומפלט	1.00	
57.053.0020	צינורות לתיעול (ניקוז) ולביוב מפוליאתילן שרשרתי בעל דופן מבני דגם "פלדו" (SN8) כדוגמת "אברות" לפי ת"י 13476 חלק 3, קוטר פנימי 400 מ"מ מונחים בקרקע עד עומק 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	15.00	
57.053.1000	צינורות לתיעול (ניקוז) ולביוב מפוליאתילן (PE) מחוזק בפוליפחפילן (PP) בעל דופן מבני דגם "מריקרא" (SN8) לפי ת"י 13476, קוטר פנימי 600 מ"מ מונחים בקרקע עד עומק 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	70.00	
57.053.1010	צינורות לתיעול (ניקוז) ולביוב מפוליאתילן (PE) מחוזק בפוליפחפילן (PP) בעל דופן מבני דגם "מריקרא" (SN8) לפי ת"י 13476, קוטר פנימי 600 מ"מ מונחים בקרקע מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	30.00	
57.062.0019	שוחות בקרה מלבניות מחוליות טרומיות במידות פנים 100/100 ס"מ, עם תא שיקוע, תקרה ומכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ ממיני D400 (טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	יח'	1.00	
57.062.0020	שוחות בקרה מלבניות מחוליות טרומיות במידות פנים 100/100 ס"מ, עם תא שיקוע, תקרה ומכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ ממיני D400 (טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	יח'	1.00	
57.062.0030	שוחות בקרה מלבניות מחוליות טרומיות במידות פנים 100/100 ס"מ, עם תא שיקוע, תקרה ומכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ ממיני D400 (טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	יח'	1.00	
01.51.040.0011	ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ק"ג/מ"ר	מ"ר	180.00	
01.51.040.0014	ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.25 ק"ג/מ"ר	מ"ר	180.00	
01.51.040.0023	שכבה מקשת מבטון אספלט בעובי 6 ס"מ מתערבת עם אבן דולמיט גודל מקסימלי 25 מ"מ (1"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	מ"ר	180.00	
01.51.040.0045	שכבה נושאת עליזה בכבישים מבטון אספלט בעובי 5 ס"מ מתערבת עם אבן דולמיט גודל מקסימלי 19 מ"מ (3/4"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	מ"ר	180.00	
60.010.0010	פועל בין מקצועי	ש"ע	96.00	
60.010.0020	פועל בין פשוט	ש"ע	192.00	
<b>סה"כ כתב הכמויות</b>				